

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Плита для інсталяції

ТСВТ20-120120



Готова облицювальна панель для зони сантехнічної інсталяції підвісного унітаза. Каталог показує її як передній елемент обшивки з подальшою герметизацією та плитковим оздобленням.

Попередньо виготовлений панельний елемент завтовшки 20 мм. Схема показує передню панель, бічні плити-основи під плитку, PU-герметик і гідроізоляційну стрічку. Це перелік компонентів зображеної системи, а не підтвердження, що вони всі входять до пакування одного артикула.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Товщина, мм	20
Ширина, мм	1200
Довжина, мм	1200
Пакування	1 плита в коробці; 5 коробок у транспортній упаковці

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 19.

Де та для чого застосовують

Обшивка зони настінної інсталяції підвісного унітаза.

Основа для клейового шару та плитки на передній поверхні сантехнічного короба.

Як підібрати

- Вибирайте між ширинами 1200 і 1000 мм за точним артикулом; довжина обох табличних виконань - 1200 мм.
- Ураховуйте розміри конкретної рами й розміщення отворів. Каталог дозволяє підрізання під потрібний розмір, але не дає універсального креслення для всіх інсталяцій.
- Уточніть сумісність PU-герметика, стрічки та бічних плит із вибраним вузлом; конкретної торгової марки герметика на сторінці не наведено.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Товщина	20 мм для обох артикулів Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
TCBT20-120120	Ширина 1200 мм; довжина 1200 мм Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
TCBT20-100120	Ширина 1000 мм; довжина 1200 мм Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
Пакування	1 панель/коробка; 5 коробок/транспортний картон Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19
Названі компоненти системи	Панель TCBT, плита-основа під плитку, PU-герметик, гідроізоляційна стрічка Каталог Tetti 2025, фізична сторінка 19

Застосування та монтаж

- Крок 1 каталогу: підрізати панель під потрібний розмір.
- Крок 2: нанести герметик на елемент інсталяції, щільно встановити передню панель і обшити обидві бічні сторони плитами-основами під плитку.
- Крок 3: герметизувати всі стики гідроізоляційними стрічками.
- Крок 4: нанести тонкошаровий розчин і виконати плиткове облицювання. Витрати, строки твердіння та спосіб передачі навантаження від сантехніки на раму не наведені.

Обмеження й умови перевірки

Сторінка не підтверджує допустиме навантаження на унітаз або панель. Виріб не слід подавати як самостійну несучу раму інсталяції.

Розмір і розміщення показаних отворів не є універсальним кресленням для будь-якого унітаза.

Окремих випробувань готового TCBT немає; характеристики суцільної TCB не призначено цьому елементу.

Зберігання та поводження

Спеціальний режим складування, строк зберігання й транспортні умови для TCBT у перевірений сторінці не наведені.

Редакційні примітки SynergyTools

Текст описує ширину 1,2 м загалом, але таблиця також містить виконання 1000 мм. Параметри конкретного артикула беруться з його рядка.

Формулювання про міцність і відсутність деформації після вологопоглинання є якісними заявами каталогу без числових випробувань.

Окремого TDS, монтажного креслення або підтвердження сумісності з конкретними рамами в перевіреному комплекті немає.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення TCBT20-120120. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 19

<https://cn.bjyybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944>