

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Терморегулятор Wi-Fi

THERMEU



Програмований терморегулятор THERMEU з Wi-Fi призначений для керування системою обігріву. Офіційна сторінка описує LCD-екран, дистанційне керування через TuYa та голосове керування через Amazon Alexa і Google Assistant.

Електронний регулятор із LCD-індикацією та підтримкою зовнішніх температурних датчиків NTC 10K і NTC 100K. Тип монтажної коробки, розміри корпусу та схема клем у перевірених джерелах не наведені.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Живлення за джерелом	85-250 В змінного струму, 50/60 Гц
Напруга кабелю за джерелом	120 В і 240 В
Функції за джерелом	Захист від замерзання; пам'ять після вимкнення живлення; TuYa; Alexa; Google Assistant

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 11.

Де та для чого застосовують

Програмування й дистанційне керування електричним обігрівом підлоги.
Каталог також заявляє захист від замерзання та збереження налаштувань після зникнення живлення.

Як підібрати

- Звірити саме артикул THERMEU: THERMEU-PLUS є окремим виконанням із повноколірним LCD-екраном.
- Уточнити діапазон живлення конкретної поставки: каталог указує 85-250 В АС, сторінка виробника - 100-240 В АС; обидва джерела вказують 50/60 Гц.
- Перевірити тип датчика, допустимий струм комутації та електричну сумісність із конкретним кабелем. Максимальний струм регулятора не опублікований у перевірених матеріалах.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Екран	LCD Офіційна сторінка THERMEU
Живлення за вебсторінкою	100-240 В AC, 50/60 Гц Офіційна сторінка THERMEU
Живлення за каталогом	85-250 В AC, 50/60 Гц; розбіжність потребує уточнення Каталог Tetti 2025, PDF с. 11
Заявлена точність індикації	0,1 °C Офіційна сторінка THERMEU
Зовнішні датчики	NTC 10K / NTC 100K Офіційна сторінка THERMEU
Дистанційне керування	Tuya; Amazon Alexa; Google Assistant Офіційна сторінка THERMEU

Застосування та монтаж

1. Підключення виконує кваліфікований електрик за паспортом конкретного регулятора.
2. Без схеми клем і паспортного навантаження ця картка не є інструкцією електромонтажу.

Обмеження й умови перевірки

Розбіжність 85-250 В / 100-240 В потребує підтвердження виробника; значення не об'єднані в новий діапазон.

Сайт прямо зазначає відсутність safety lock; наявність блокування керування не заявляється.

Підтримка кабелів 120 В і 240 В, заявлена каталогом, не означає перетворення напруги регулятором.

Позначення CE/UKCA на сторінці є заявою виробника; окремі підтвердні документи й монтажна інструкція не знайдені.

Редакційні примітки SynergyTools

Окремих TDS, паспорта з максимальним струмом, схеми підключення та умов зберігання не знайдено.

Фото виробника ілюструє заявлене виконання; маркування фактично поставленого приладу слід звірити з паспортом.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti. Документ стосується позначення THERMEU. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проект. Дані випробувань є заявленими виробником; придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 11

<https://cn.bjybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944>

Офіційна сторінка THERMEU

https://tetti-system.com/products/Accessories/Smart-Programming-Thermost-WIFI_1349049.html