

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА КАРТА

Притискні шайби

WSH32-100



Притискні шайби Tetti використовують разом із гвинтами для кріплення плит Tetti до дерев'яного каркаса.

Металева шайба діаметром 32 мм має виступи, які тимчасово утримують шайбу на поверхні плити перед установленням гвинта. Каталог розділяє WSH32-100 з нержавіючої сталі та WZH32-100 із цинковим покриттям.

Оригінальне зображення виробника: виріб / серія. Фото не є масштабним кресленням конкретного виконання.

Параметри цього артикула

Параметр	Значення за джерелом
Діаметр, мм	32
Кількість в упаковці, шт.	100
Матеріал	Нержавіюча сталь

Джерело параметрів: Каталог Tetti 2025, PDF-стор. 24; Список поставки.

Виконання зі списку поставки

Шайба притискна Tetti з нержавіючої сталі, 100 шт. (WSH32-100)

Параметр	За списком поставки
Кількість в упаковці, шт.	100
Матеріал	Нержавіюча сталь

Дані поставки збережено окремо від технічних даних виробника. Колонка «Вільно» є залишком, а не кількістю очікуваного надходження.

Де та для чого застосовують

Монтаж плит Tetti на дерев'яний каркас у комплекті з відповідним гвинтом.
Тимчасова фіксація шайби на поверхні плити її виступами перед остаточним вкручуванням гвинта.

Як підібрати

- 1. Обидва каталожні виконання мають діаметр 32 мм і упаковку 100 шт., але відрізняються матеріалом або покриттям.
- 2. WSH32-100 означає нержавіюче виконання; WZH32-100 - оцинковане. Їх не слід представляти як один матеріал.
- 3. Тип гвинта і схему кріплення підбирають за вимогами до плити та дерев'яного каркаса.

Відомості про матеріал / серію

Це відомості виробника про серію. Вони не підтверджують автоматично характеристики іншого виконання, системи або комплекту.

Показник	Значення та джерело
Діаметр	32 мм Каталог Tetti 2025, PDF с. 24
Упаковка	100 шт. Каталог Tetti 2025, PDF с. 24
WSH32-100	Нержавіюча сталь, у джерелі Stainless Каталог Tetti 2025, PDF с. 24
WZH32-100	Цинкове покриття, у джерелі Zinc coated Каталог Tetti 2025, PDF с. 24

Застосування та монтаж

- 1. Виступи вводять у поверхню плити для тимчасового утримання самої шайби, після чого виконують кріплення гвинтом, як показано в каталозі.
- 2. Граничне зусилля затягування й крок кріплень у каталозі не задані; їх потрібно отримати в інструкції до конкретної плити.

Обмеження й умови перевірки

Виступи для тимчасового утримання не замінюють гвинтового кріплення.
Марка нержавіючої сталі, товщина цинкового шару та клас корозійної стійкості не опубліковані.
Окремої технічної карти та значень несучої здатності шайби не знайдено.

Редакційні примітки SynergyTools

Спільне фото серії не визначає нержавіюче чи оцинковане виконання.
Умови зберігання та окрема монтажна інструкція в джерелі відсутні.

Джерела та межі документа

Укладено SynergyTools 14.10.2026 за матеріалами Tetti та наявними даними поставки. Документ стосується позначення WSH32-100. Це інформаційна карта, а не сертифікат, гарантійний документ або індивідуальний проєкт. Придатність конкретного вузла погоджують окремо.

Каталог Tetti 2025; PDF-стор. 24
<https://cn.bjybao.com/index.php/Site/Login/download?id=83944>
Список поставки Список.mxl, рядок 1